

**Терминология:**

- Клиент - компьютер, на котором установлена TRBOnet Диспетчерская консоль.
- Сервер - компьютер, на котором установлен TRBOnet сервер.
- Мастер станция - станция, подключенная к Серверу.
- Клиентская станция - мобильная/портативная радиостанция в Радиосети.

**а) Настройка звука от диспетчера до клиентской станции.**

1. На Клиенте подключить микрофон, запустить Sound Recorder, нажать кнопку записи в Sound Recorder, поговорить в микрофон. Прослушать запись Sound Recorder'ра. Изменяя настройки микрофона и уровень громкости добиться хорошей громкости и качества звука.

2. На Клиенте запустить диспетчерскую консоль и подключиться к Серверу. Произвести вызов любого абонента. Поговорить в микрофон. Закончить вызов. В журнале переговоров найти этот вызов и прослушать. Оценить качество и громкость звука. Примерно должно совпадать с результатами после п.1.

3. На Клиенте запустить диспетчерскую консоль и подключиться к Серверу. К аудио-выходам Сервера подключить пассивные наушники без регулятора громкости на наушниках. Одеть наушники. Произвести вызов любого абонента с Клиента. Поговорить в микрофон. Закончить вызов. Оценить качество и громкость звука в наушниках во время передачи. Если требуется, отрегулировать уровень громкости воспроизведения на Сервере.

4. На Клиенте запустить диспетчерскую консоль и подключиться к Серверу. К аудио-выходам Сервера подключить Мастер станцию. Произвести вызов Клиентской станции. Поговорить в микрофон. Закончить вызов. Оценить качество и громкость звука на Клиентской станции. Если требуется, отрегулировать уровень громкости воспроизведения на Сервере и/или Клиентской станции.

**б) Настройка звука от клиентской станции до диспетчера** (выполнять только после того, как звук диспетчер->клиентская станция настроен).

1. К Серверу подключить аудио входы Мастер станции, запустить Sound Recorder, нажать кнопку записи в Sound Recorder, произвести вызов с Клиентской станции, поговорить в микрофон клиентской станции. Прослушать запись Sound Recorder'ра. Изменяя настройки микрофона добиться хорошей громкости и качества звука.

2. На Клиенте запустить диспетчерскую консоль и подключиться к Серверу. Произвести вызов с Клиентской станции, поговорить в микрофон клиентской станции.

В журнале переговоров найти этот вызов и прослушать. Настроив громкость воспроизведения добиться требуемого качества звука.

в) Проверить вызовы от Клиента до Клиентской станции и наоборот.